



Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Smerigliatrice angolare

GWS 14-125 S



A partire da 165,00 EUR*

* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

Rapporto potenza/dimensioni ulteriormente migliorato e preselezione del numero di giri

Dati principali

Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto	2.800 – 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm

Codice di ordinazione 0 601 7D0 100

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto	2.800 – 11.500 giri/min
Impugnatura principale	Assiale
Ø mole	125 mm
Ø foro	22,23 mm
Dimensioni dell'utensile (larghezza)	265 mm
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	327 mm
Dimensioni dell'utensile (altezza)	108 mm
Peso	2,2 kg
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	265 x 327 x 108 mm
Tensione, elettrica	230 V
Range di tensione	220 – 240 V

'Valori totali delle oscillazioni (Levigatura della superficie (sgrossatura))'

Valore di emissione oscillazioni ah	5,7 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

'Valori totali delle oscillazioni (Levigatura con foglio abrasivo)'

Valore di emissione oscillazioni ah	3,2 m/s ²
-------------------------------------	----------------------

Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²
----------------------	----------------------

Informazioni su rumorosità/vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	5,7 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	3,2 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Migliore protezione dalla polvere grazie agli ingressi aria sul retro dell'utensile, per la massima produttività
- Ridottissima circonferenza dell'impugnatura, per una praticità ancora maggiore
- La funzione KickBack Control, la protezione contro il riavvio accidentale e l'impugnatura laterale Vibration Control assicurano un'elevata protezione dell'utilizzatore

