

## KBU 35 QW

Trapano universale con punta a corona e base magnetica fino a 35 mm

Trapano universale con punta a corona e base magnetica a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, con rotazione a sinistra e a destra e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere.

1.276,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 7 270 54 61 00 0



## Dettagli

- > Macchine estremamente resistenti all'usura con guaina protettiva orientabile del cavo motore per l'impiego in condizioni particolarmente difficili nel settore industriale e artigianale.
- > Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore ad alte prestazioni FEIN 1 100 W con regolazione elettronica del numero di giri per un'elevata stabilità del numero di giri e per lavorare in modo affidabile ed economicamente vantaggioso.
- > Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 260 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature con punte a corona e a elica, per maschiature, svasature e alesature.
- > Piccolo e leggero.
- > Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
- > Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
- > Elevata forza di tenuta magnetica.
- > Sensore antiribaltamento.
- > Interruttore addizionale della base magnetica nel supporto di foratura.
- > Serbatoio refrigerante integrato.
- > Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
- > Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato "Memory Function".
- > Interruttore differenziale di sicurezza

## Consegna

- ✓ 1 serbatoio del lubrorefrigerante
- ✓ 1 cinghia di fissaggio
- ✓ 1 gancio per trucioli
- ✓ 1 perni di centraggio
- ✓ 1 griglia di protezione
- ✓ 1 valigetta

## Attrezzatura

- ✓ Visualizzazione della forza di tenuta magnetica
- ✓ Rotazione destra/sinistra
- ✓ Impostazione elettronica della velocità
- ✓ Funzione memoria
- ✓ Regolazione elettronica del numero dei giri (tacho)
- ✓ Sensore antiribaltamento

## Applicazioni

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 35 mm



Punte a elica con mandrino (DIN 338)



Maschiatura





Svasare	★★
Alesare	★★
Lavorazioni sopratesta	★★
Utilizzo per montaggi	★★
Utilizzo in officina	★★

★ adatto

★★ molto adatto

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

Potenza nominale assorbita	1 100 W
Potenza resa	550 W
Nr. giri sotto carico	130 - 520 1/min
Punta a corona, Ø max.	35 mm
Fresa a corona HSS, Ø max.	35 mm
Profondità di foratura max. con corona	50 mm
Punta ad elica Ø max.	16 mm
Maschiatura	M 14
Svasatura max. Ø	31 mm
Alesatura, Ø max.	16 mm
Attacco fresa a corona	3/4" Weldon

### VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA Incertezza del valore misurato KpA	82,3 dB 5 dB
Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	93,3 dB 5 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	95,9 dB 5 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 $\alpha_{hv}$ 3 vie Incertezza del valore misurato K $\alpha$	$\alpha_{h,D} < 2,5 \text{ m/s}^2$ 1,5 $\text{m/s}^2$

Cambio di una punta a corona	senza chiavi di servizio
Corsa	135 mm
Corsa complessiva	260 mm
Forza di tenuta magnetica	10 000 N
Forza di tenuta magnetica	10 000 N
Dimensioni base magnetica	175 x 80 mm
Dimensioni base magnetica	175 x 80 mm
Cavo con spina	4 m
Peso EPTA	10,70 kg
Peso EPTA	10,70 kg

## Esempi di applicazione

