

Trapano avvitatore con percussione LXT® DHP482RFX1

18V • 62 Nm • 0-600/0-1.900 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 62Nm

Trapano avvitatore a percussione 18V ideale per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 62/36 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito con 2 batterie 3,0Ah BL1830B e caricabatterie rapido 22' DC18RC, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0). Fornito con valigetta con 76 accessori.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 600 / 1900 min ⁻¹

Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	62 / 36 Nm
Regolazione frizione	21
Impulsi al minuto	0 - 9000 / 28 500 min ⁻¹
Diametro max foro in legno	38 mm
Diametro max foro in muratura	13 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	13 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Attacco guida	1/2" - 20UNF "
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)

Codice EAN 0088381824484

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

763256-3

Mandrino autoserrante

766027-7

Mandrino autoserrante 13mm, 1/2" -



DOTAZIONE UTENSILE

197599-5 (2x)

Batteria LXT® BL1830B 3,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

763256-3

Mandrino autoserrante

766027-7

Mandrino autoserrante 13mm, 1/2" -



784637-8

Insero doppio PH2 – S6, 45 mm

