

Sega circolare

HS6601J

1.050 W • 5.200 g/min • 165mm

Sega circolare leggera per uso professionale

Sega circolare dotata di motore da 1.050W, freno motore e velocità massima di 5200 g/min progettata per uso professionale. Fornita con lama diametro 165 mm con capacità di taglio massima di 54 mm. Può essere collegata al binario guida mediante adattatore. Fornita in valigetta Makpac.



SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1050 W
Velocità a vuoto	5200 min ⁻¹
Massima profondità di taglio a 90°	54,5 mm
Massima profondità di taglio a 45°	37,5 mm
Inclinazione massima (sinistra)	0 / 45 °
Diametro lama	165 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 / 30 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	98 dB(A)
Livello pressione sonora	87 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	3,4 kg
Dimensioni prodotto	296 x 232 x 243 mm

Codice EAN 0088381806428

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

164095-8
Guida laterale



196520-1
Giunto di aspirazione



821551-8
Valigetta MAKPAC tipo 3



ACCESSORI OPTIONAL

164095-8
Guida laterale



196520-1
Giunto di aspirazione



821551-8
Valigetta MAKPAC tipo 3

