

Avvitatore ad impulsi XGT®

TW004GD201

40VMax • 1/2" • 350 Nm • 0 -
1.000/ 1.800 / 2.600 / 3.200 g/min

Avvitatore a impulsi brushless extra compatto ed efficiente
con quattro livelli di potenza

Avvitatore a impulsi potente extra compatto, lunghezza 144 mm, attacco 1/2". Dimensioni e peso ridotto rendono questo utensile facile da usare, offrendo al contempo una coppia di serraggio massima di 350 Nm. Quattro livelli di potenza. 2 LED con pre accensione e funzioni afterglow. Fornito con due batterie 2,5 Ah e caricabatterie rapido, fornito in valigetta Makpac.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
BL Motor	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Trapano con percussione con coppia di serraggio max	350 Nm
Coppia di rottura del dado	630 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M10 - M20
Impulsi al minuto	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Attacco quadro	1/2 "
Livello potenza sonora	110 dB(A)
Livello pressione sonora	99 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	16,5 m/s ²

Codice EAN 0088381726894

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 stadi per una maggiore versatilità
- 3 modalità di tempo di reazione per l'arresto automatico disponibili sia in modalità di rotazione avanti che indietro
- La modalità di arresto automatico della rotazione inversa si interrompe dopo che il bullone/dado si è allentato a sufficienza
- Doppia illuminazione a LED con funzioni di preaccensione e postluminazione
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



412393-7

Protezione per batteria XGT®



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



835R29-3

Vassoio preformato per TW004G



DOTAZIONE UTENSILE

191B36-3 (2x)

Batteria XGT® BL4025 2,5 Ah



191E07-8

Caricabatterie XGT®



ACCESSORI OPTIONAL

346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



412393-7

Protezione per batteria XGT®



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



835R29-3

Vassoio preformato per TW004G



E-12354

Set di 3 chiavi a bussola per ruote in

