

**SB 18 LTX BL I (602360650) Trapano-avvitatore a percussione a batteria**  
**18V 2x5.2Ah Li-Power; Caricabatteria ASC 55; metaBOX 145 L**

N. ordine 602360650

EAN 4061792187863



Immagine rappresentativa



- Trapano-avvitatore a percussione a batteria senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative
- Funzione di percussione per forare murature
- Funzionamento a impulsi attivabile, per svitare le viti bloccate e iniziare la foratura sulle superfici lisce
- Precision Stop: frizione a coppia elettronica di maggiore precisione, per lavorare con precisione e accuratezza
- Disattivazione elettronica di sicurezza: riduce i contraccolpi al bloccarsi della punta – per un'elevata protezione per l'operatore
- Integrata luce di lavoro a LED con funzione bagliore residuo per un'illuminazione ottimale nell'area di lavoro
- Con pratico gancio da cintura e alloggiamento inserti, da fissare a destra o a sinistra
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Tipo di batteria             | Li-Power                |
| Tensione batteria            | 18 V                    |
| Capacità batteria            | 2 x 5.2 Ah              |
| Coppia max. (avvit. morbido) | 65 Nm                   |
| Coppia con Impuls            | 65 Nm                   |
| Coppia max. (avvit. duro)    | 130 Nm                  |
| Coppia regolabile            | 1 - 20 Nm               |
| Ø foratura muratura          | 16 mm                   |
| Ø foratura acciaio           | 13 mm                   |
| Ø foratura legno tenero      | 68 mm                   |
| N. giri max. a vuoto         | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Numero max. di percussioni   | 38000 /min              |
| Apertura mandrino            | 1.5 - 13 mm             |
| Peso senza batteria          | 1.8 / 4 kg              |
| Peso con batteria            | 2.5 kg                  |

### Vibrazione

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Foratura metallo                    | 2.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Foratura a percussione calcestruzzo | 16.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K        | 1.7 m/s <sup>2</sup>  |

### Emissione acustica

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 92 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 103 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

## Dotazione

Mandrino autoserrante  
 Impugnatura supplementare  
 Gancio da cintura e alloggiamento inserti  
 2 batterie Li-Power (18 V/5,2 Ah)  
 Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145 L