



SUPERIOR TIG 301 DC-HF/LIFT 400V + ACC.



Panoramica

SUPERIOR TIG 301 DC-HF/LIFT 400V + ACC.

cod. 852035

Saldatrice inverter, TIG (con innesco alta frequenza (HF) o LIFT) ed MMA in corrente continua (DC). Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, titanio, rame, nichel e loro leghe. Caratteristiche: regolazione post gas, rampa discesa della corrente, "bi-level", arc force e hot start in funzione del tipo di elettrodo in uso * funzionamento 2/4 tempi * dispositivo anti-stick * predisposizione per comando a distanza * elettrodi in MMA: rutili, basici, inox e ghisa * protezioni termostatica, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, mancanza fase. Con l'optional TIG PULSE può saldare in pulsato. Completa degli accessori di saldatura TIG.



TIG DC HF/LIFT MMA



COMANDI A DISTANZA



CERTIFICAZIONE EAC



3 PH 400V



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV



VENTILATA

Dati tecnici



CODICE 852035



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 16 A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7



TENSIONE DI RETE TRIFASE 400 V



CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 11 A



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 5 mm



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



POTENZA ASSORBITA MAX 7,5 kW



GRADO DI PROTEZIONE IP23



CAMPO REG.NE CORRENTE 7 - 280 A



POTENZA ASSORBITA AL 60% 5 kW



DIMENSIONI 47,5 x 17 x 34 cm



SUPERIOR TIG 301 DC-HF/LIFT 400V + ACC.



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 280
@ 35 % A



FUSIBILE DI RETE 10 A



PESO 20,54 kg



CORRENTE IN DC 180 A



RENDIMENTO 85 %



CODICE EAN 800489781215 1



TENSIONE A VUOTO MAX 100 V

Accessori in dotazione



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L/min - 722119



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231

ST26 3P TORCIA TIG 4 M - 742427

CABLE 25 MMQ 3 M ATLAS 50MMQ - 713504



KIT SALDATURA TIG - 802607