

Carotatrici a foretto diamantato a umido e a secco ETN 162/3

Il modello versatile per forare fino a un Ø di 162 mm nel calcestruzzo

UTILIZZO:

- Foratura a secco su mattoni silicio-calcarei, muratura, clinker, mattoni e altri materiali abrasivi nonché foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e asfalto
- Impianti sanitari, di riscaldamento e ventilazione, ingegneria civile, costruzione del paesaggio

CARATTERISTICHE:

- Potente motore di nuova concezione da 2.200 W, con elevate riserve di potenza e durevole
- Elettronico – avviamento progressivo, interruzione termica e per sovracorrente, indicatore ottico di sovraccarico, velocità costante
- LED di manutenzione – permette di sapere quando occorre sostituire le spazzole del motore (funzionamento per circa 10 ore di lavoro prima dell'arresto)
- Cambio in bagno d'olio a tre velocità – lubrificazione ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa dell'olio di nuova concezione
- Frizione di sicurezza meccanica
- Mandrino combinato con attacco integrato per asta di centraggio – foratura veloce con posizionamento preciso
- Impugnatura ergonomica con interruttore di grandi dimensioni per un maggiore controllo e una foratura confortevole
- Cavo PUR da cantiere – robusto, per usi pesanti
- Sistema di cambio – conversione veloce tra applicazioni umide e a secco
- Bolla di livello integrata su motore e impugnatura
- Sistema di montaggio rapido – fissaggio della macchina compresa l'impugnatura nel supporto senza attrezzi



PERFORAZIONE A FORETTO DIAMANTATO



SPECIFICHE TECNICHE	ETN 162/3
Alimentazione in ingresso	2200 W
Tensione nominale	230 V ~
Velocità nominale	0-510/0-1150/0-2500 giri/min
Diametro di foratura	Calcestruzzo (umido)
	1. Marcia 82-162 mm
	2. Marcia 42-82 mm
3. Marcia 12-42 mm	
Muratura (secco)	1. Marcia 122-202 mm
	2. Marcia 62-122 mm
	3. Marcia 12-62 mm
Attacco del mandrino	G1/2" femmina + 1/4" maschio
Diametro del collare	60 mm
Peso	6,7 kg
Num. d'ordine	03E31000

Fornito

in una valigia con approvvigionamento idrico e aspirazione della polvere, chiave inglese SW 32/41





Carotatrici a foretto diamantato a umido e a secco ETN 162/3 – ACCESSORI

PER FORATURA A UMIDO

Materiale



per cemento armato



per cemento armato

Foretti diamantati a umido R $\frac{1}{2}$ "

H 300 mm, Ø 12-31 mm
I 420 mm, Ø 38-51 mm

Foretti diamantati a umido 1 $\frac{1}{4}$ "

J 450 mm, Ø 41-161 mm

Dispositivo di centraggio con raccolta dell'acqua max. Ø 82 mm

3584C000



PER PERFORAZIONI A SECCO CON ASPIRAZIONE DELLA POLVERE

Materiale



per muratura,
mattoni silicio-calcarei

Asta di centraggio

200 mm **36395000**
450 mm **36391000**

Foretti diamantati a secco da 1 $\frac{1}{4}$ "

D 200 mm, Ø 82-202 mm
E 420 mm, Ø 52-202 mm

Le polveri pericolose (per esempio polvere di silice) devono essere aspirate da un aspiratore in classe M! Per i nostri elettrotensili raccomandiamo l'utilizzo dei nostri aspiratori Eibenstock serie DSS!




Serbatoio dell'acqua
in metallo, 10 lt, con tubo
da 3,5 m e attacco Gardena

35812000

D E H I J Foretti diamantati vedi pagina 53



Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm
35910000



Piastra di affilatura
320 x 320 x 55 mm
35913000



Anello di rame 1 $\frac{1}{4}$ "
per una facile rimozione della punta
35450000 1 pezzo



Anello di guida per dispositivo di centraggio
Si prega di citare il numero d'ordine + Ø
358410... + 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 mm



Supporto
BST 182 V/S (vedi pagina 44)
09646000

**Unità di carotaggio per foretto
diamantato DBE 162** (vedi pagina 47)
03E35000